

VLS 086AE RF SDD

VERDADERO COMBINADO SOLAR DIRECTO

La serie True Combi puede mantener temperaturas estables entre +2°C y +8°C en todas las temperaturas ambiente. El kit de panel solar incluido de 2 x 180W, se conecta plug & play, directamente al aparato.

TrueBlue Series
A NEW GENERATION
OF PRODUCTS



+2°C
+8°C

DIMENSIONES

Altura, mm	925
Anchura, mm	1190
Profundidad, mm con asa	755
Peso bruto, kg (incl. embalaje)	160
Peso neto, kg	152
Dimensiones de embalaje HxWxD, mm	1065x1240x785
Volumen de envío m3	1,17

ESPECIFICACIONES DE REFRIGERADORES

Volumen bruto, L	77,0
Volumen neto, L	58
Rango de temperatura (+43°C AMB)	+2°C a +8°C
Autonomía, horas (+43°C AMB)	128,33
Refrigerante	R600a
Protección contra congelación, grado	A
Clase climática	T
Código PQS de la OMS	E003/157

ESPECIFICACIONES DE CONGELADORES

Volumen bruto, L	50
Capacidad de almacenamiento de paquetes de agua, L	28 x 0,6
Capacidad de congelación de paquetes de agua, kg/24h	2,4
Rango de temperatura (+43°C AMB)	-15° a -25°C
Refrigerante	R290 + R600a

CARACTERÍSTICAS

Cestas de almacenamiento, no.	1
Control de temperatura	Automático
Cerradura + llaves	Sí
Caja de conexiones	Sí
Patas ajustables	Sí, 10cm
Termostato de seguridad	Sí
Puerto de carga	USB A 5V
EMS nivel 3 como opción	Sí
Mecanismo de bloqueo de grado industrial	Sí
Sistema de drenaje automático	Sí

CANTIDADES DE CARGA

Cantidad por contenedor de 20' / 40'	22 / 48
*incl. paneles solares – consulte nuestra hoja de datos de paneles solares	
Dimensiones y peso del embalaje de los paneles solares	170 x 80 x 35 (DxWxH) – 110 kg

Los productos y las especificaciones están sujetos a cambios como resultado del desarrollo del producto.

Encuentre aquí nuestra [ficha técnica de EMS](#).

Este modelo viene equipado de serie con nuestro sistema de monitoreo remoto de equipos (EMS) totalmente integrado. Una actualización al EMS nivel 3 está disponible como opción para capacidades de monitoreo mejoradas.