

## VT 75

## CONGÉLATEUR COFFRE BIOMÉDICAL

Les congélateurs basse température VT permettent de maintenir des températures aussi basses que -60°C. Une stabilité suprême, une fiabilité, une convivialité et une facilité de nettoyage font de ces congélateurs une solution idéale pour les laboratoires et les hôpitaux.



-40°C  
-60°C



Les produits sont susceptibles de changer en raison d'améliorations et de développements continus. Vestfrost Solutions se réserve le droit de modifier toute information, sans préavis.

1  
Mis à jour 12/2025

## DIMENSIONS

Dimensions extérieures HxLxP, mm	870x555x555
Dimensions intérieures HxLxP, mm	465x390x390
Poids brut/net, kg	56 / 52
Matériau de l'armoire intérieure	Acier peint
Matériau de l'armoire extérieure	Acier peint
Poids de l'emballage, kg	4
Dimensions de l'emballage HxLxP, mm	1055x675x625
Épaisseur de l'isolation	80
Type d'isolation	Polyuréthane avec cyclopentane
Mobilité / Roulettes	Non
Réfrigérant, Type	Nature R
Nombre de compresseurs	1
Distribution d'air interne	Statique
Nombre de sondes	1

## CONTRÔLEUR

Contrôleur	XR30CX
Langue du contrôleur	Pas de langue - seulement 3 chiffres
Connexion USB	Non
Enregistrement	Non
Graphique de température	Non
Alarme de température haute/basse	Oui
Alarme de porte ouverte	Non
Alarme de défaillance de sonde	Oui
Alarme de panne de courant	Non

## STOCKAGE

Volume, Brut/Net, L	74 / 71
Paniers	1
Matériau du panier	Acier revêtu de poudre plastique
Couvercles intérieurs	Non

## CARACTÉRISTIQUES

Serrure	Oui
Lumière LED	Non
Batterie de secours pour contrôleur 24h	Non
Hublot	Oui - Ø 12 mm
Contact sec	Non
Porte	Solide
Réversibilité de la porte	N/A

**VT 75****CONGÉLATEUR COFFRE BIOMÉDICAL**

Les congélateurs basse température VT permettent de maintenir des températures aussi basses que -60°C. Une stabilité suprême, une fiabilité, une convivialité et une facilité de nettoyage font de ces congélateurs une solution idéale pour les laboratoires et les hôpitaux.

<b>PERFORMANCE</b>		
<b>Toutes les données à RT 20°C</b>		
<b>Plage de température</b>	°C	-40 à -60
<b>Uniformité des performances - différence +/- par rapport au point de consigne moyen</b>	°C	-
<b>Temps de descente (de 25 à -40)</b>	Minutes	60
<b>Temps de maintien (de la consigne d'usine à -25, -40 et -60)</b> Vide, à 25°	Minutes	80
<b>Réfrigérant</b>		Nature R
<b>Nombre de sondes</b>	pcs	1
<b>Dégivrage</b>	Oui/Non	Non
<b>Distribution d'air interne</b>		Statique
<b>Nombre de compresseurs</b>	pcs	1
<b>Thermostat de sécurité</b>	Oui/Non	Non
<b>Énergie 24 heures, à 25°</b>	kWh/24h	2,24
<b>Énergie annuelle</b>	kWh/annuelle	818

Les produits sont susceptibles de changer en raison d'améliorations et de développements continus. Vestfrost Solutions se réserve le droit de modifier toute information, sans préavis.