

# VLS 154A SDD

## RÉFRIGÉRATEUR SOLAIRE À ENTRAÎNEMENT DIRECT

Cette série peut maintenir des températures stables entre +2° et +8°C dans toutes les températures ambiantes. Le kit de panneaux solaires inclus de 2 x 180W est connecté en plug & play, directement à l'appareil.

Regardez notre vidéo produits ici :

[SÉRIE DE RÉFRIGÉRATEURS SOLAIRES](#)



### DIMENSIONS

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Hauteur, mm                      | 910               |
| Largeur, mm                      | 1260              |
| Profondeur, mm avec poignée      | 700               |
| Poids brut, kg (incl. emballage) | 133,8             |
| Poids net, kg                    | 103,8             |
| Dimensions emballées HxLxP, mm   | 1025 x 1320 x 727 |
| Volume d'expédition m³           | 0,98              |

### SPÉCIFICATIONS

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Volume brut, L                                    | 248         |
| Volume net, L                                     | 170         |
| Plage de température (+43°C AMB)                  | +2°C à +8°C |
| Autonomie, heures (+43°C AMB)                     | 73,4        |
| Consommation d'énergie - stable, kWh/24h          | 0,56        |
| Consommation d'énergie - refroidissement, kWh/24h | 0,55        |
| Réfrigérant                                       | R600a       |
| Protection contre le gel, grade                   | A           |
| Classe climatique                                 | T           |
| Code PQS de l'OMS                                 | E003/108    |

### CARACTÉRISTIQUES

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Paniers de stockage, nombre en haut               | 4           |
| Paniers de stockage, nombre en bas                | 0           |
| Contrôle de la température                        | Automatique |
| Serrure + clés                                    | OUI         |
| Boîte de jonction                                 | OUI         |
| Pieds réglables                                   | OUI, 10cm   |
| Thermostat de sécurité                            | OUI         |
| Prises d'appareils                                | -           |
| Port de chargement                                | USB A 5V    |
| Mécanisme de verrouillage de qualité industrielle | OUI         |
| EMS niveau 3 en option                            | OUI         |

### QUANTITÉS DE CHARGEMENT

|                                                                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantité par conteneur 20' / 40'                                                | 22 / 48                        |
| *incl. des panneaux solaires – voir notre fiche technique des panneaux solaires |                                |
| Dimensions et poids de l'emballage des panneaux solaires                        | 170 x 80 x 35 (PxLxH) – 110 kg |

Les produits et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés en raison du développement du produit..

Tous nos modèles VLS SDD sont certifiés PQS selon les normes de performance les plus récentes. Ce modèle est équipé de série de notre système intégré de surveillance à distance des équipements (EMS). Une mise à niveau vers l'EMS niveau 3 est disponible en option pour des capacités de surveillance améliorées.

La PQS de l'OMS (Performance, Qualité et Sécurité) garantit que l'équipement de vaccination respecte les normes internationales. Cette certification garantit la qualité, la fiabilité et la sécurité. L'équipement non certifié PQS risque de présenter des performances médiocres, des problèmes de sécurité et des coûts plus élevés.