

# VLS 354A AC

## RÉFRIGÉRATEUR À DOUBLURE DE GLACE

La série de réfrigérateurs à doublure de glace a un élément chauffant intégré garantissant que l'appareil peut maintenir des températures stables entre +2° et +8°C dans toutes les températures ambiantes, établissant une nouvelle norme industrielle au-delà des exigences PQS.

Regardez notre vidéo produits ici :

[SÉRIE DE RÉFRIGÉRATEURS À DOUBLURE DE GLACE](#)



### DIMENSIONS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Hauteur, mm                      | 910           |
| Largeur, mm                      | 1120          |
| Profondeur, mm avec poignée      | 700           |
| Poids brut, kg (incl. emballage) | 148,4         |
| Poids net, kg                    | 118,4         |
| Dimensions emballées HxLxP, mm   | 1025x1185x727 |
| Volume d'expédition m³           | 0,88          |

### SPÉCIFICATIONS

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Volume brut, L                           | 209         |
| Volume net, L                            | 127         |
| Plage de température (+43°C AMB)         | +2°C à +8°C |
| Temps de maintien, heures (+43°C AMB)    | 54,7        |
| Consommation d'énergie - stable, kWh/24h | 0,62        |
| Réfrigérant                              | R600a       |
| Protection contre le gel, grade          | A           |
| Classe climatique                        | T           |
| Code PQS de l'OMS                        | E003/III    |

### CARACTÉRISTIQUES

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Paniers de stockage, nombre                       | 4           |
| Paniers de stockage, nombre en bas                | 3           |
| Contrôle de la température                        | Automatique |
| Serrure + clés                                    | OUI         |
| Boîte de jonction                                 | OUI         |
| Pieds réglables                                   | OUI, 10cm   |
| Thermostat de sécurité                            | OUI         |
| Prises d'appareils                                | E, F, G     |
| Mécanisme de verrouillage de qualité industrielle | OUI         |
| EMS niveau 3 en option                            | OUI         |

### QUANTITÉS DE CHARGEMENT

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Quantité par conteneur 20' / 40' | 26 / 60 |
|----------------------------------|---------|

### PLAGE DE RÉGULATION DE TENSION

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 220-240V/50/60Hz | 110-278V/50/60Hz |
| 100-127V/50/60Hz | 82-159V/50/60Hz  |

Stabilisateur de tension intégré et étendu en standard conformément à PQS E007/VS01-VP.5

Les produits et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés en raison du développement du produit.

Tous nos modèles VLS AC sont certifiés PQS selon les normes de performance les plus récentes. Ce modèle est équipé de série de notre système intégré de surveillance à distance des équipements (EMS). Une mise à niveau vers l'EMS niveau 3 est disponible en option pour des capacités de surveillance améliorées.

La PQS de l'OMS (Performance, Qualité et Sécurité) garantit que l'équipement de vaccination respecte les normes internationales. Cette certification garantit la qualité, la fiabilité et la sécurité. L'équipement non certifié PQS risque de présenter des performances médiocres, des problèmes de sécurité et des coûts plus élevés.